

Kamery IP Megapikselowe



i7-C824xx-IR

- obiektywy: 4mm, 6mm
- IR: 15-25m
- IP66
- -25°C~+60°C
- wymiary: 60x76x138mm



i7-C524xx-IR

- obiektywy: 2,8mm, 4mm, 6mm
- IR: 15-25m
- IP66, 50J, IK10
- -25°C~+60°C
- wymiary: ø 111x82mm



i7-C554xx-IR

- obiektywy: 2,8mm, 4mm
- IR: 20-30m
- regulacja 3D
- IP66
- -30°C~+60°C
- wymiary: ø 127x97,5mm



i7-C854xxE-IR

- obiektywy: 4mm, 6mm
- IR: 30-40m
- IP 66
- -30°C~+60°C
- wymiary: ø 100x88x157mm

Cechy wspólne dla wszystkich modeli:

- wsparcie ONVIF, PSIA – możliwość pracy w większości systemów kamer IP
- kompresja H.264
- dwustrumieniowość: strumień główny do pracy lokalnej i zapisu oraz strumień pomocniczy do transmisji w sieci Internet
- protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos
- detekcja ruchu z maską 22x18 pola, przy pracy z rejestratorami i7-H/N wsparcie dla wyszukiwania inteligentnego (post detekcja)
- automatycznie przełączany filtr odciążenia podczerwieni IRC
- cyfrowa redukcja szumów: 3D DNR
- szeroki zakres dynamiki D-WDR, BLC
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- definiowalne uprawnienia użytkowników,
- zasilanie: DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
- oprogramowanie sieciowe w j.polskim
- zapis sieciowy NAS, lokalny SD (dla modeli z gniazdem SD)

Cechy wspólne kamer 1,3Mpx (i7-Cxx413-I):

- odświeżanie (rozdzielczość): 25kl./s.(1280 x 960); 25kl./s.(1280 x 720)
- minimalne oświetlenie: 0.01 lux@F1.2; 0,014 lux@F1.4; 0.028 lux@F2.0

Cechy wspólne kamer 3Mpx (i7-Cxx430-I)

- odświeżanie (rozdzielczość): 12,5kl./s.(2048 x 1536); 25kl./s.(1920 x 1080)
- minimalne oświetlenie: 0.07 lux@F1.2; 0,1lux@F1.4; 0.2 lux@F2.0



i7-C424xx-IR(A)

- obiektyw 2,8-12mm
- IR: 10-20m
- SD do 64GB
- opcja: we./we. audio
- opcja: we./wy. alarmowe
- regulacja 3D
- IP66, 50J, IK10
- -30°C~+60°C
- wymiary: ø 140x100mm



i7-C724xxE-IR

- obiektyw 2,8-12mm
- IR: 20-30m
- SD do 64GB
- IP66
- -30°C~+60°C
- wymiary: 95x105x258mm



i7-C234xx-PIR(W)A

- obiektywy: 2,8mm, 4mm
- IR: do 10m
- SD do 64GB
- mikrofon, głośnik
- we./wy. alarmowe
- czujka PIR 8m
- opcja: WiFi 2,4GHz b/g/a
- wymiary: 66x70,6x139mm



i7-C534xx-IR(WA)

- obiektywy: 2,8mm, 4mm
- IR: 10m
- SD do 64GB
- opcja: mikrofon, wy. audio
- opcja: we./wy. alarmowe
- opcja: WiFi 2,4 GHz b/g/a
- IP66
- -30°C~+60°C
- wymiary: 100x97,5x56,5mm

i7-VMS PL - PC Client Software

WWW.INTERNEC.PL



INTERNEC2012



i7-MVS PL - Mobile Client Software



ANDROID

Windows Phone



Web Client Software PL

