

## Kamera kopułkowa IR

# BLUE EASY i4-12E

- Dzień/noc
- 700 TVL (Sony Enhanced Effio-E)
- Obiektyw 3,6mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 20m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)



MODEL	i4-12E
Przetwornik obrazu	1/3" Sony Super HAD CCD II (960H)
Liczba linii	700TVL
Aktywne elementy obrazu	976(H) × 582(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Obiektyw	3,6mm
Promiennik	∅ 5mm x 24 diody IR
Zasięg promiennika	20m
Menu OSD	TAK
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR/BW
Balans bieli	ATW/PUSH LOCK/ ANTI CR/ USER/ PUSH/ MANUAL
Kompresja tła	BLC/HLC/Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumów	DNR
DWDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Strefy prywatności	TAK (4 strefy)
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	300mA (z wł IR)
Wymiary	∅ 94 x 69 (H) mm
Waga	400g