

## Kamera kopułkowa IR

# BLUE EASY i4-12L

- Dzień/noc
- 1000 TVL
- Obiektyw 3,6mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 20m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)
- Mechaniczny filtr ICR



MODEL	i4-12L
Przetwornik obrazu	1/3" Sony 1,3MegaPixel Exmor CMOS
Liczba linii	1000TVL
Aktywne elementy obrazu	1305 (H)x1049(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Obiektyw	3,6mm
Promiennik	ø 5mm x 24 diody IR
Zasięg promiennika	20m
Menu OSD	TAK (sterowanie za pomocą pilota i4-P)
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR/BW
Balans bieli	AWB-PRO, AWB-TEMPORA, AWB-AI, AWB-GW, AWB-CCT
Zoom cyfrowy	5 poziomów
Cyfrowa redukcja szumów	3D-NR
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Strefy prywatności	TAK (8 stref)
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	300mA (z wł IR)
Wymiary	ø 94 x 69 (H) mm
Waga	400g