

Kamera kopułkowa IR

BLUE EASY i4-15P

- Dzień/noc
- 700 TVL (Sony Effio-P)
- Obiektyw 2,8-12mm
- WDR
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 30m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)



MODEL	i4-15P
Przetwornik obrazu	1/3" Sony Super HAD CCD II (960H)
Liczba linii	700TVL
Aktywne elementy obrazu	976(H) × 582(V)
Czułość	0lux z włączonym promiennikiem IR
Obiektyw	2,8-12mm
Promiennik	∅ 5mm x 36 diody IR
Zasięg promiennika	30m
Menu OSD	TAK
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR
Balans bieli	ATW/PUSH LOCK/ ANTI CR/ USER/ PUSH/ MANUAL
Kompresja tła	BLC/HLC/Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumów	2&3D-NR
WDR	TAK
Cyfrowa stabilizacja obrazu DIS	TAK
Zoom cyfrowy (e-zoom)	TAK
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Strefy prywatności	TAK (15 stref)
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	400mA (z wł IR)
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	∅ 131 x 93 (H) mm
Waga	800g