

Kamera sieciowa IP



i7-C1220

Główne cechy:

- maksymalna rozdzielczość do 2Mpx (1600x1200px)
- nowoczesna kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- funkcja wydłużonej migawki
- możliwość zasilania przez PoE
- obsługa dwukierunkowego audio
- wsparcie dla kart SD/SDHC dla zapisu lokalnego
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania
- alternatywnie możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS
 - oprogramowanie do zapisu: NVR PC serwer
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne
 - przeglądarkę internetową
 - inne

i7-C1220 KAMERA IP 2Mpx

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	i7-C1220
Parametry	Kamera 2 Mpx CMOS w obudowie typu box
Kamera	
Przetwornik	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. oświetlenie	Kolor: 0.5Lux @ (F1.2,AGC ON), 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON, sens up x 5)
Elektroniczna migawka	Automatycznie
Montaż obiektywu	C/CS
Dzień / Noc	Elektroniczna funkcja dualna
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264 (MPEG4 opcjonalnie)
Strumień bitowy	32 Kbps~8Mbps
Kompresja audio	OggVorbis
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	1600 x 1200
Liczba klatek na sekundę (fps)	50 HZ: 5 fps (1600 x 1200), 12.5 fps (1280 x 720) 60 HZ: 5 fps (1600 x 1200), 10 fps (1280 x 720)
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Sieć	
Alarmy inteligentne	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, nieuprawnione logowanie, błąd zapisu, pełna karta SD, błąd sieci IP
Protokoły	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem
Interfejs	
Wejście audio	1 kanał wejście mikrofonowe, 3.5mm mini-jack
Wyjście audio	1 kanał 3.5mm mini-jack (liniowe, 600Ω)
Interfejsy komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart SD/SDHC do 32GB, wbudowany slot
Interfejs szeregowy	RS-485
Wejście alarmowe	1 kanał
Wyjście alarmowe	1 kanał
Ogólne	
Warunki pracy	-10°C~60°C, wilgotność maks. 90% (nieskondensowana)
Zasilanie	DC12V±10% / PoE
Pobór prądu	3W MAX
Wymiary	63 x 67 x 127.7 mm
Waga	650g

Zasilacz, obiektyw, karta SD, nie są zawarte w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie

i7-C1220 KAMERA IP 2Mpx

Specyfikacja techniczna

Informacje do zamówień:

i7-C1220

Wymiary:

