

Kamera sieciowa IP PTZ



Kamera i7-P0420E

Charakterystyczne cechy produktu:

- wewnętrzna kamera szybkoobrotowa PTZ
- obudowa do montażu podsufitowego
- optyczny zoom x4, autofocus
- wysokiej jakości silniki PTZ zapewniające niezawodny ruch modułu
- funkcja inteligentnego pozycjonowania 3D przy pomocy oprogramowania i7-VMS
- odsuwany mechanicznie filtr podczerwieni
- kompresja H.264
- kompresja dwóch strumieni video o oddzielnie definiowanych parametrach
- obsługa audio
- alternatywnie możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez
 - sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx oraz i7-Hxx
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
 - oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
 - przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
 - odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokołu RTSP
 - oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

Kamera IP – PTZ x 4 - i7-P0420E

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Parametry \ Model		i7-P3604-IR
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2.8" CMOS z progresywnym skanowaniem
	Piksele efektywne	1920x1080
	System	PAL/NTSC
	Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.05 Lux@(F1.6, AGC On) B/W: 0.01 Lux@(F1.6, AGC On)
	Balans bieli	Automatyczny / Ręczny / ATW / Indoor / Outdoor / Światło dzienne / Światło sodowe
	AGC	Automatyczne / Ręczne
	Sygnal/szum	≥ 52dB
	BLC	On / Off
	HLC	Tak
	WDR	Tak
	Migawka elektroniczna	50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s
	Dzień / noc	Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni
	Zoom cyfrowy	16x
	Maski prywatności	2 programowalne maski prywatności
Tryb ostrości	Auto / półautomatyczny / ręczny	
Obiektyw	Długość ogniskowej	2.8 – 12mm, 4x
	Szybkość zoom	ok. 1s (optyczny WIDE - TELE)
	Kąt obiektywu	115 – 33.8° (WIDE - TELE)
	Minimalna odległość obserwacji	10 – 1500mm (WIDE - TELE)
	Zakres apertury	F1.6 – F3.5
Obrotnica	Zakres obrotu w poziomie	360° dookoła
	Szybkość w poziomie	Ręczna: 0.1° - 160°/s, Presety: 160°/s
	Zakres obrotu w pionie	-5°~90° , Auto Flip
	Szybkość w pionie	Ręczna ok. 0.1-120°/s Presety: 120°/s
	Szybkość obrotu proporcjonalna do zoom	Tak
	Liczba presetów	256
	Liczba 'Patrol'	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 (do 32 presetów każdy)
	Liczba 'Pattern'	1 / 2 / 3 / 4 z zapisem trasy do 10minut
	Zapamiętanie parametrów	Powrót do poprzedniego stanu po restarcie
	Parkowanie	Preset / Patrol / Pattern / Pan Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan wywoływane po zaprogramowanym czasie braku aktywności
	Wyświetlanie pozycji PTZ	ON / OFF
	Zamrażanie klatek	Tak
Wejścia / wyjścia	Wyjście monitorowe	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (lub PAL) composite, BNC
	Wejście audio	1 x wejście mic / liniowe 2.4V[p-p], Impedancja wyjściowa: 1K.±10%
	Wyjście audio	1 x wyjście audio, Line level, impedancja 600Ω

Kamera IP – PTZ x 4 - i7-P0420E



Specyfikacja techniczna

Sieć	<i>Ethernet</i>	10Base-T / 100Base-TX, złącze RJ45
	<i>Max. rozdzielczość</i>	1920 x 1080
	<i>Liczba klatek</i>	50Hz: 25 fps (1920x1080), 25 fps (1280x960) , 25 fps (1280x720) 60Hz: 30 fps (1920x1080), 30 fps (1280x960) , 30 fps (1280x720)
	<i>Kompresja obrazu</i>	H.264 / MJPEG
	<i>ROI</i>	Obsługa dwóch obszarów zainteresowań z regulowanym poziomem.
	<i>Kompresja dźwięku</i>	G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2
	<i>Protokoły</i>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	<i>Liczba jednoczesnych połączeń</i>	Do 6-ciu użytkowników
	<i>Dwustrumieniowość</i>	Wsparcie dla jednoczesnego przesyłania 2 strumieni o różnych przepływnościach bitowych, różnych parametrach obrazu
	<i>Karta pamięci mini SD</i>	Nagrywanie ciągłe, alarmowe. Wbudowany slot SD/SDHC, do 32GB
	<i>Poziomy uprawnień</i>	Do 32 użytkowników, dostępne 3 poziomy zabezpieczeń: Administrator, Kontrola kamery, Tylko podgląd
	<i>Środki bezpieczeństwa</i>	Identyfikacja użytkowników (identyfikator i hasło), Identyfikacja hosta (adres MAC) Filtrowanie adresów IP
Graficzny interfejs użytkownika	<i>Kontrola kamery</i>	Obrót w poziomie (Pan) i w pionie (Tilt), powiększenie (Zoom), ostrość (Focus), sterowanie myszą (3D-Positioning), przesłona (Iris), wywołanie i ustawianie presetów, tryb auto.
	<i>Klient</i>	i7-VMS
	<i>Przeglądarki internetowe</i>	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, obsługa wielu języków
Ogólne	<i>Protokoły RS-485</i>	Pelco-P, Pelco-D, własny
	<i>Zasilanie</i>	24VAC / PoE(802.3af)
	<i>Pobór mocy</i>	Max 12W
	<i>Temperatura pracy, wilgotność</i>	-10°C-50°C / 90% lub mniej
	<i>Odporność</i>	ochrona przeciwprzepięciowa
	<i>Instalacja</i>	podsufitowa
	<i>Wymiary</i>	Φ165x168mm
	<i>Waga</i>	2Kg

Kamera IP – PTZ x 4 - i7-P0420E

Specyfikacja techniczna

Wymiary:



Informacje do zamówień

i7-P0420E

Zasilacz PoE w zestawie.

Karta SD oraz przewód zasilający nie są zawarte w składzie zestawu, należy je nabyć oddzielnie.