

Rejestratory cyfrowe HDTV

i7-T0404VH

i7-T0408VH



MODEL	i7-T0404VH	i7-T0408VH
Wejścia wideo analogowe i HDTV	4 x BNC (75Ω)	8 x BNC (75Ω)
Kompresja	H.264	
Wyjścia wideo	HDMI/VGA	
Rozdzielczość HDMI/VGA	1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
Wejścia audio	1 x RCA (1kΩ), Liniowy	
Kompresja audio	G.711u	
Dwustrumieniowość	Strumień główny: zapis, podgląd z sieci LAN Strumień pomocniczy: podgląd z sieci o ograniczonej przepustowości	
Rozdzielczość zapisu	1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / VGA (640x460) / WD1 (960x576) / D1 (704x576) / CIF (352x288)	
Prędkość zapisu	48kl/s (1080P) – 12kl/s na kanał 100kl/s (720P) – 25kl/s na kanał	96kl/s (1080P) – 12kl/s na kanał 200kl/s (720P) – 25kl/s na kanał
Strumień pomocniczy	WD1 (960x576) / D1 (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (144x176) / QVGA (320x240)	
Zakres strumienia	32Kbps + 6Mbps (definiowane przez użytkownika)	
Menu rejestratora	Graficzne menu w języku polskim	
Interfejsy	2 x USB 2.0, Ethernet (RJ45)	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP	
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek oraz rozdzielczości zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)	
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań	
Medium zapisu	1 x HDD (max 4TB)	
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox, Opera	
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja	
Oprogramowanie mobilne	i7-MVS PL dla: iPhone, Android	
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS	
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)	
Pobór mocy (bez dysku)	< 15W	
Zakres temp. pracy	0°C ~ +55°C	
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	200 x 45 x 200 mm	285 x 45 x 210 mm