

## Rejestratory cyfrowe HDTVI

**i7-T1604VH**  
**i7-T1608VH**  
**i7-T1616UHV**



| MODEL                           | i7-T1604VH  | i7-T1608VH  | i7-T1616UHV  |
|---------------------------------|---|---|--|
| Wejścia wideo                   | 4 x BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)   | 8 x BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)   | 16 x BNC (1.0 Vp-p, 75Ω)   |
| Obsługiwane standardy           | HD-TVI: 3Mpx, HD1080P, HD720P<br>AHD: HD1080P, HD720P<br>HD-CVI: HD1080P, HD720P<br>CVBS (analog)   | HD-TVI: HD1080P, HD720P<br>AHD: HD1080P, HD720P<br>HD-CVI: HD1080P, HD720P<br>CVBS (analog) | HD-TVI: 3Mpx, HD1080P, HD720P<br>AHD: HD1080P, HD720P<br>HD-CVI: HD1080P, HD720P<br>CVBS (analog)  |
| Obsługiwane 3Mpx TVI            | 1 kanał (nr 1)  | -   | 4 kanały (1, 2, 3, 4)  |
| Dodatkowe kanały IP             | 1 x HD1080P   | 2 x HD1080P   |  |
| Kompresja                       | H.264/H.264+  |   |  |
| Wyjścia wideo                   | HDMI/VGA/CVBS (SPOT)  |   |  |
| Rozdzielczość HDMI/VGA          | 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz  |   | HDMI: 4K (3840x2160/30Hz), 2K (2560x1440/60Hz), 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz<br>VGA: 2K (2560x1440/60Hz), 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Wejścia audio                   | 4 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)   | 8 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)   | 16 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)   |
| Kompresja audio                 | G.711u  |   |  |
| Wejścia/wyjścia alarmowe        | 4/1   | 8/4   | 16/4   |
| Dwustrumieniowość               | Strumień główny: zapis, podgląd z sieci LAN<br>Strumień pomocniczy: podgląd z sieci o ograniczonej przepustowości   |   |  |
| Rozdzielczość i prędkość zapisu | <b>1 tryb nagrywania:</b><br>Kamera 3Mpx (oprócz i7-T1608VH): 3Mpx/HD1080P/HD720P/VGA/WD1/D1/CIF – 12kl/s na kanał<br>Kamera HD1080P: HD1080P/HD720P – 12kl/s na kanał, VGA/WD1/D1/CIF – 25kl/s na kanał<br>Kamera HD720P: HD720P/VGA/WD1/D1/CIF – 25kl/s na kanał<br><b>2 tryb nagrywania 1080P Lite:</b><br>Kamera 3Mpx (oprócz i7-T1608VH)/HD1080P/HD720: 960x1080 (1080P Lite)/640x720 (720P Lite)/WD1/D1/VGA/CIF |   |  |
| Strumień pomocniczy             | WD1 (960x576) / D1 (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) / QVGA (320x240)  |   |  |
| Zakres strumienia               | 32Kbps ÷ 6Mbps (definiowane przez użytkownika)  |   |  |
| Menu rejestratora               | Graficzne menu w języku polskim   |   |  |
| Wyjście audio                   | 1 x RCA (1kΩ), Liniowy  |   |  |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| Interfejsy                | 2 x USB 2.0, RS485, 1 x RJ45 Ethernet 10/100Mbps | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,<br>1 x RJ45 Ethernet<br>10/100/1000Mbps |
| Medium zapisu             | 1 x HDD (max 6TB)                                | 2 x HDD (max 6TB)   |
| Zasilanie                 | 12VDC (zasilacz w zestawie)                      |   |
| Pobór mocy (bez dysku)    | < 15W  | < 30W   |
| Zakres temp. pracy        | 0°C~+55°C  |   |
| Wymiary (sz. x wy. x gł.) | 315 x 242 x 45 mm                                | 315 x 242 x 45 mm   |