

Rejestrator cyfrowy HDTV

i7-T2808UHV

i7-T2816UHV



MODEL	i7-T2808UHV	i7-T2816UHV
Wejścia wideo	8 x BNC (75Ω)	16 x BNC (75Ω)
Obsługiwane standardy	HDTVI: 8 MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p (25/30kl/s), 720p AHD: 5 MP, 4 MP, 1080p (25/30kl/s), 720p (25/30kl/s) HDCVI: 4 MP, 1080p (25/30kl/s), 720p (25/30kl/s) CVBS: PAL, NTSC	
Obsługa kamer IP	4 kanały IP do 6MP, maks.12 kanałów IP - funkcja hybrydy: kanały analogowe wymienne na IP	8 kanałów IP do 6MP, maks.24 kanały IP - funkcja hybrydy: kanały analogowe wymienne na IP
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	
Wyjścia wideo	Równoległe HDMI/VGA, niezależne CVBS (BNC, 75 Ω)	
Rozdzielczość HDMI/VGA	VGA: 1920x1080 , 1280x 1024 , 1280 x 720 , 1024 x 768 /60Hz HDMI: 3840x2160 /30Hz, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 / 60Hz	
Wejścia / wyjścia audio	4 x RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) / 1 x RCA (liniowe, 1kΩ)	
Kompresja audio	G.711u	
Wejścia/wyj. alarmowe	8 / 4	16 / 4
Rozdzielczość zapisu	8MP@8kl/s / 5MP @12kl/s / 4MP @15kl/s / 3MP @18kl/s 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @25kl/s	
Strumień pomocniczy	WD1 / 4CIF / CIF @25kl/s	
Zakres strumienia	32Kbps ÷ 10Mbps (definiowane przez użytkownika)	
Zdarzenia	Detekcja ruchu dla wszystkich kanałów Gdy wyłączony 'rozszerzony tryb VCA' (domyślne ustawienia): przekroczenie linii i wtargnięcie dla 2 kanałów; obsługuje kamery 4/5/6MP; obsługuje HDMI 2K/4K Gdy włączony 'rozszerzony tryb VCA': przekroczenie linii i wtargnięcie dla wszystkich kanałów; nie obsługuje kamer 4/5/6MP; nie obsługuje HDMI 2K/4K	
Interfejsy	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Ethernet (RJ45) 10/100/1000M, RS-485	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF	
Tryb zapisu	Ręczny, harmonogram (ciągły z dynamicznym zwiększeniem ilości klatek zapisu w wyniku wystąpienia detekcji ruchu, ciągły, z detekcji ruchu)	
Tryby wyszukiwania nagrań	Wyszukiwanie według czasu i kalendarza, filtrowanie według typu zdarzenia oraz kanału, inteligentne wyszukiwanie nagrań	
Medium zapisu	2 HDD do 8 TB każdy	
Oprogramowanie PC	i7-VMS PL do pracy z wieloma rejestratorami, IE, Firefox	
Funkcje oprogramowania PC	Podgląd na żywo, wyszukiwanie zdarzeń, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja	
Oprogramow. mobilne	i7-MVS Guard dla: iPhone, Android	
Obsługa rejestratora	Mysz komputerowa, pilot, przeglądarka web, oprogramowanie klienckie i7-VMS	
Zasilanie	12VDC (zasilacz w zestawie)	
Pobór mocy (bez dysku)	≤ 20W	≤ 25W
Zakres temp. pracy	-10°C~+55°C	
Wymiary (sz. x wy. x gł.)	380 x 320 x 48 mm	