

## Kamera PTZ HDTVI

# i8-P2310

- HDTVI – 720P 25kl/s
- Dzień/noc – mechaniczny filtr ICR
- Zoom optyczny x23
- Wandalooodporna



MODEL		i8-P2310	
Kamera	Przetwornik	1/3" CMOS	
	Aktywne elementy obrazu	1490tys.	
	Czułość	0.2Lux/F1.6(kolor) 0.02Lux/F1.6(cz/b)	
	Balans bieli	AUTO/Manual/ATW/Indoor/Outdoor	
	AGC	Auto/Manual	
	Stosunek S/N	> 50dB	
	3DNR	TAK	
	D-WDR	TAK	
	Migawka elektroniczna	1s – 1/10,000s	
	Dzień/noc	Mechanicznie odsuwany filtr podczerwieni	
	Strefy prywatności	8 programowalnych masek, maksymalnie 8 masek na obrazie jednocześnie	
Obiektyw	Długość ogniskowej	4-92mm, zoom optyczny x23	
	Szybkość zoom	4sek. (optyczny zoom: szeroko <_> wąsko)	
	Kąt obiektywu	49-2.2 stopni (szeroko <_> wąsko)	
	Minimalne odległości obserwacji	10mm-1000mm (szeroko <_> wąsko)	
	Zakres apertury	F1.6-F3.7	
Obrotnica	Zakres obrotu w poziomie	360° dookoła	
	Szybkość w poziomie	Ręczna ok. 0.1° - 250°/s Presety ok. 300°/s	
	Zakres obrotu w pionie	-5° - 90° z automatycznym odwróceniem (Auto Flip)	
	Szybkość w pionie	Ręczna ok. 0.1° - 150°/s Presety ok. 200°/s	
	Proportjonalny zoom	Szybkość obrotu może być ustawiana automatycznie zależnie od bieżącego powiększenia	
	Ilość presetów	256	
	Ilość patroli	8 (do 32 presetów każdy)	
	Ilość tras	4 z zapisem trasy do 10 minut	
	Zapamiętywanie parametrów	Powrót do poprzedniego stanu po restarcie	
	Parkowanie	Wywołanie: Preset / Patrol / Trasa / Auto-skanowanie / Losowe-skanowanie	
	Wyświetlanie pozycji PTZ	ON/OFF	
	Zamrażanie presetów	Funkcja obsługiwana	
	RS485	TAK	
	Wejścia/Wyjścia	Wyjście wideo	1.0V[p-p]/75Ω, BNC
		Interfejs RS485	PELCO-P, PELCO-D
UTC		Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym	
Ogólne	Menu OSD	Angielski, Chiński	
	Zasilanie	24VAC	
	Pobór	Maks. 12W / 20W przy załączonej grzałce	
	Temp. pracy	-30°C ~ +65°C	
	Stopień ochrony	Szczelność obudowy IP66 TVS 4000V ograniczona odporność na przepięcia	
	Instalacja	Różne możliwości montażu, zależne od zastosowanego wysięgnika	
	Waga	5kg	