



Kamera IP 2MPx – DS-2CD7153-E

Specyfikacja techniczna

Charakterystyczne cechy produktu

- przetwornik 2MPx CMOS, ze skanowaniem progresywnym zapewnia ostre krawędzie bez zazębienia
- miniaturowa kompaktowa kamera sieciowa
- wzmocniona, zewnętrzna obudowa, IP66
- do 15kl./s w rozdzielczości UXGA(1600x1200)
- wbudowany obiektyw 4mm
- wydajna kompresja H.264/MPEG-4 dla strumienia głównego
- kompresja dwóch strumieni (drugi strumień na potrzeby monitoringu przez telefony komórkowe)
- detekcja ruchu w obrazie, maski prywatności, sabotaż parametrów obrazu
- opcjonalnie kompresja 1 kanału audio z wewnętrznego mikrofonu
- alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - przeglądarkę internetową Internet Explorer
 - bezpłatne oprogramowanie iVMS (obsługa maks. do 50 urządzeń na 1 PC)
 - bezpłatne oprogramowanie NVR (serwer zapisu maks. 60 urządzeń na 1 PC)



Parametry techniczne

| Parametry modułu kamery | |
|---------------------------------|---|
| Przetwornik | 1/3 " CMOS, skanowanie progresywne |
| Czułość | Kolor 0.5Lux; c/b 0,1Lux / F1.2 |
| Dzień / Noc | Elektroniczna funkcja dualna |
| Obiektyw | 4mm (2.8, 6, 8mm - opcjonalnie) |
| Informacje o kompresji | |
| Kompresja wideo | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Strumień danych | 32 Kbps~8Mbps definiowany |
| Kompresja audio | OggVorbis |
| Parametry obrazu | |
| Maksymalna rozdzielczość | 1600 x 1200 |
| Ilość klatek | UXGA(1600 x 1200) 15kl./s , HD720(1280 x 720) 25kl./s |
| Funkcje | |
| Detekcja ruchu | Ustawianie stref i czułości |
| Dwustrumieniowość | Strumień pomocniczy do podglądu w telefonach komórkowych |
| Funkcja „Heartbeat” | Wsparcie dla systemu czasu rzeczywistego |
| Ochrona hasłem | Tak, wielopoziomowy dostęp |
| Inne funkcje | Znak wodny, antymigotanie, przycisk resetu |
| Alarmy inteligentne | Sabotaż wideo, detekcja ruchu, utrata wideo, uszkodzenie sieci, konflikt adresów IP, błąd zapisu |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTCP,PPPoE,FTP,SMTP,NTP,SNMP,HTTPS, SIP, SRTP, 802.1x, IPV6 |
| E-PTZ | tak |
| Złącza | |
| Audio | Opcjonalny mikrofon wewnętrzny |
| Interfejsy komunikacyjne | 1 port RJ45 UTP 10M/100M Ethernet |
| Inne | |
| Obudowa | Miniaturowa kopuła, wzmocniona zewnętrzna IP66, z regulacją 3 osiową modułu kamery (na boki ±15°, w pionie 0~90°, obrót 15°) |
| Temperatura pracy | -10°C ~ 60°C |
| Zasilanie | DC12V±10%, PoE |
| Pobór mocy | 3W |
| Wymiary | 100×97.5×46.5mm |
| Masa | 250g |
| Odporność | IEC60068-275Eh,50J;EN50102 |

Zasilacz nie jest zawarty w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie.