

Kamera sieciowa IP



DS-2CD8153F-EW

Główne cechy:

- **komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi**
- maksymalna rozdzielczość do 2Mpx (1600x1200px)
- nowoczesna kompresja wideo H.264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- funkcja wydłużonej migawki
- wymienny megapikselowy obiektyw 4mm z mocowaniem C/CS
- możliwość zasilania przez PoE
- obsługa dwukierunkowego audio: wbudowany głośnik oraz mikrofon
- wsparcie dla dwustrumieniowości, drugi strumień dla aplikacji mobilnych
- wsparcie dla kart microSD dla zapisu lokalnego
- rozbudowana funkcjonalność: heartbeat, funkcje alarmowe, dwukierunkowe audio, przycisk reset
- alternatywne możliwości konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji przez:
 - kompatybilne z PSIA i ONVIF
 - dedykowane oprogramowanie typu CMS: IVMS4000
 - oprogramowanie do zapisu: NVR serwer, IVMS2000
 - oprogramowanie na urządzenia mobilne: IVMS4500
 - przeglądarkę internetową Internet Explorer
 - rejestratory sprzętowe serii 7600, 9000, 9500, 9600
 - inne

DS-2CD8153F-EW KAMERA IP 2Mpx

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

Model	DS-2CD8153F-EW
Parametry	Kamera w obudowie typu 'cube' 2 megapiksele 1/3" CMOS
Kamera	
Przetwornik	1/3" CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. oświetlenie	0.5Lux @ (F1.2,AGC ON), 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON, sens up x 5) 1.1Lux @ (F1.8,AGC ON), 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON, sens up x 5)
Elektroniczna migawka	1/5s -1/100,000s
Montaż obiektywu	C/CS
Obiektyw w zestawie	4mm F1.8 , kąt obserwacji 62°
Dzień / Noc	Elektroniczna funkcja dualna
Standard kompresji	
Kompresja wideo	H.264/ MJpeg
Strumień bitowy	32 Kbps~16Mbps
Kompresja audio	G.711(G.722.1 opcjonalnie)
Dwustrumieniowość	Tak
Obraz	
Maks.rozdzielczość obrazu	1600 x 1200
Liczba klatek na sekundę (fps)	50Hz:12.5fps (1600x1200),12.5fps (1600x912),25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60Hz:15fps (1600x1200),15fps (1600x912),25fps (1280x960), 30fps (1280x720)
Ustawienia obrazu	Nasylenie, Jasność, Kontrast: ustawiane przez CMS lub przeglądarkę
Sieć	
Zapis lokalny	Wsparcie dla kart micro SD/SDHC
Zapis sieciowy	NAS(ISCISI opcjonalnie)
Alarmy inteligentne	Detekcja ruchu, błąd zapisu
Protokoły	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, IEEE 802.11g (SNMP,HTTPS,FTP, SIP, 802.1x, IPV6 opcjonalnie)
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, Znak wodny
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Interfejs	
Audio	Wbudowany głośnik oraz mikrofon
Interfejsy komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet , autoadaptacja
Interfejsy bezprzewodowe	Wi-Fi (802.11g)
Przycisk reset	Tak
Ogólne	
Warunki pracy	-10°C~60°C, wilgotność maks. 90% (nieskondensowana)
Zasilanie	DC 5V±10% / PoE
Pobór prądu	5,5W MAX
Wymiary	110x70x33 mm (bez obiektywu)
Waga	250g

Zestaw zawiera kamerę, uchwyt oraz obiektyw. Zasilacz, karta SD, nie są zawarte w skład zestawu, należy nabyć oddzielnie

DS-2CD8153F-EW KAMERA IP 2Mpx

Specyfikacja techniczna

Informacje do zamówień:

DS-2CD8153F-EW

Wymiary:

