

Kamera kopułkowa IR

BLUE EASY i4-15D

- Dzień/noc
- 600 TVL
- Obiektyw 2,8-12mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 30m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)



MODEL	i4-15D
Przetwornik obrazu	1/3" Sony Super HAD CCD II
Liczba linii	600TVL
Aktywne elementy obrazu	795 (H)x596(V)
Czułość	0,001lux (0lux z włączonym promiennikiem IR)
Obiektyw	2,8-12mm
Promiennik	ø 5mm x 36 diody IR
Zasięg promiennika	30m
Menu OSD	TAK
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR/BW
Balans bieli	ATW1/ATW2/ AWC-SET/MANUAL
Kompresja tła	BLC/HLC/Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumów	DNR
DWDR	TAK
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Strefy prywatności	TAK (8 stref)
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	400mA (z wł IR)
Klasa szczelności	IP 66
Wymiary	ø 131 x 93 (H) mm
Waga	800g