

Kamera kopułkowa IR

BLUE EASY i4-15E



- Dzień/noc
- 700 TVL (Sony Effio-E)
- Obiektyw 2,8-12mm
- Wandaloodporna
- Podświetlacz IR do 30m
- 3 osie obrotu (3D AXIS)

MODEL	i4-15E
Przetwornik obrazu	1/3" Sony EXview HAD CCD II
Liczba linii	700TVL
Aktywne elementy obrazu	1020 (H)x596(V)
Czułość	0,001lux (0lux z włączonym promiennikiem IR)
Obiektyw	2,8-12mm
Promiennik	ø 5mm x 36 diody IR
Zasięg promiennika	30m
Menu OSD	TAK
Tryb dzień/noc	AUTO/KOLOR/BW
Balans bieli	ATW/PUSH LOCK/ ANTI CR/ USER/ PUSH/ MANUAL
Kompresja tła	BLC/HLC/Wyłączone
Cyfrowa redukcja szumów	DNR
ATR (WDR)	TAK
Detekcja ruchu	TAK (4 strefy)
Strefy prywatności	TAK (4 strefy)
Temp. pracy	-20°C ~ +50°C
Zasilanie	12VDC
Pobór	400mA (z wł IR)
Klasa szczelności	IP66
Wymiary	ø 131 x 93 (H) mm
Waga	800g