

Kurtynowa czujka ruchu

AGATE



AGATE to zewnętrzna kurtynowa czujka ruchu, należąca do grupy urządzeń ochrony obwodowej. Doskonale nadaje się do zastosowania zarówno na zewnątrz chronionego budynku, jak i we wnętrzach, w których panują trudne lub specyficzne warunki środowiskowe (np. w halach, wiatkach). Czujka AGATE posiada dwa tory detekcji ruchu: PIR i MW. AGATE posiada aktywny antymasking IR (dla zastosowań wewnętrznych). Dzięki temu spełnia wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 3 określone normą EN 50131 – czujkę można stosować do zabezpieczania wnętrz obiektów o podwyższonym ryzyku: banków, muzeów, sklepów jubilerskich itp.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	AGATE
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik PIR, Czujnik MW
Montaż czujki	Zewnętrzny
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Kąt widzenia	5°
Czas rozruchu	45s
Obszar detekcji	14 x 0,7m
Czas sygnalizacji alarmu	2s
Częstotliwość mikrofal	24.125 GHz
Antymasking	Na torze pir
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	25mA
Maks. Pobór prądu	21mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-40°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	44 x 105 x 40 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł