

Uniwersalny, wielozadaniowy moduł komunikacyjny

GSM-X LTE



GSM-X LTE oferuje rozbudowaną funkcjonalność w obszarze komunikacji oraz obsługę kilku jej torów. Urządzenie wyposażone jest w telefon komórkowy obsługujący transmisję danych w technologii LTE. Istotną cechą urządzenia jest możliwość rozbudowy o moduł ethernetowy GSM-X-ETH. GSM-X LTE umożliwia przesyłanie powiadomień na 8 numerów telefonów. Moduł oferuje rozbudowaną współpracę z centralami INTEGRA oraz INTEGRA Plus. GSM-X LTE wyposażony jest w 4 programowalne wyjścia. Wbudowany telefon posiada dwa gniazda na karty nano-SIM.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	GSM-X LTE
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	8
Ilość wyjść	4
Wyjścia zasilające	1
Nr. telefonów do powiadamiania	8
Pamięć zdarzeń	500
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	170mA
Maks. Pobór prądu	520mA
Obciążalność wyjścia + AUX	0,3A
Obciążalność wyjść typu OC	50 mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Wymiary obudowy : 126 x 158 x 46 mm Wymiary płytki : 141 x 70 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,269 kg
KGO	0,08 zł