

Moduł komunikacyjny LTE dla central INTEGRA i INTEGRA Plus

INT-GSM LTE



INT-GSM LTE to moduł komunikacyjny LTE umożliwiający centralom alarmowym serii INTEGRA i INTEGRA Plus komunikację przez sieć komórkową 2G, 3G lub 4G. Urządzenie pracuje na magistrali manipulatorów centrali alarmowej. Obsługuje dwie karty SIM. INT-GSM LTE monitoruje zdarzenia do dwóch stacji monitorujących. Moduł przekazuje informacje w formie wiadomości SMS lub za pomocą usługi CLIP (na maksymalnie 16 numerów), a w przypadku współpracy z centralą INTEGRA Plus również wiadomościami e-mail (na maksymalnie 16 adresów). możliwość współpracy z modułem ethernetowym ETHM-1 Plus.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-GSM LTE
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	110mA
Maks. Pobór prądu	450mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	80 x 57 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,044 kg
KGO	0,01 zł