

Zewnętrzny bezprzewodowy sygnalizator akustyczno- optyczny

MSP-300 R



Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny MSP-300 przeznaczony jest do pracy z centralami PERFECTA (modele WRL) oraz z kontrolerem MTX-300 działającym na częstotliwości 433 MHz. W sygnalizatorze zastosowany został nowoczesny układ radiowy SPIRIT1 o zoptymalizowanym zarządzaniu energią, który zapewnia długą pracę urządzenia w trudnych warunkach. Bezproblemowe działanie MSP-300 zapewnia bardzo wydajna bateria litowo-chlorkowo-tionylowa 3,6 V, która wykorzystywana jest w zastosowaniach specjalistycznych, m.in. wojskowych i medycznych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	MSP-300 R
PARAMETRY SYGNALIZATORÓW	
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna	Super jasne diody LED
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Transmisja	Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Maks. Pobór prądu	500mA
Natężenie dźwięku	105dB
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-40°C ÷ 55°C
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,766 kg
KGO	0,22 zł