

Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX 2

ACU-280



ACU-280 zapewnia dwukierunkową, szyfrowaną (standard AES) komunikację w paśmie 868 MHz - wszystkie transmisje radiowe między elementami systemu ABAX 2 są potwierdzane. Współpracuje z centralami INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz PERFECTA 64 M, umożliwiając dołączanie do systemu alarmowego urządzeń bezprzewodowych. Możliwa jest też integracja kontrolera np. z systemami automatyki i akwizycji danych pomiarowych z wykorzystywaniem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ACU-280
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi w paśmie 868 MHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	55mA
Maks. Pobór prądu	60mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	24 x 135 x 29 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,04 kg
KGO	0,01 zł