

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

SP-4004 R



Sygnalizator SP-4004 wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie SP-4004 jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SP-4004 R
PARAMETRY SYGNALIZATORÓW	
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna	Diody LED
Wewnętrzna osłona	Metalowa
Awaryjne źródło zasilania	Opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Natężenie dźwięku	120dB
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-25°C ÷ 70°C
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	IV
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,96 kg
KGO	0,28 zł