

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

SP-4001 R



SP-4001 R to optyczno-akustyczny sygnalizator przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków, wyposażony w super jasne diody LED oraz przetwornik piezoelektryczny. Do wyboru dostępny jest jeden z trzech rodzajów modulowanej sygnalizacji dźwiękowej o natężeniu 120 dB. Obudowa sygnalizatora wykonana jest z poliwęglanu, co zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SP-4001 R
PARAMETRY SYGNALIZATORÓW	
Sygnalizacja akustyczna	Przetwornik piezoelektryczny
Sygnalizacja optyczna	Super jasne diody LED
Wewnętrzna osłona	Metalowa
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	12V DC
Maks. Pobór prądu	270mA
Natężenie dźwięku	120dB
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-35°C ÷ 55°C
Wymiary	148 x 254 x 64 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,805 kg
KGO	0,23 zł