

Zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu

AOD-210



AOD-210 to zewnętrzna bezprzewodowa dualna czujka ruchu, która doskonale nadaje się do zastosowania zarówno na zewnątrz chronionego budynku, jak i we wnętrzach, w których panują trudne lub specyficzne warunki środowiskowe. Czujka AOD-210 została wyposażona w technologie PIR i MW. Technologia dualna w połączeniu z algorytmem autoadaptacji czujki do warunków środowiskowych zapewnia dużą odporność na fałszywe alarmy, a tym samym stabilne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, nasłonecznienie oraz silne podmuchy powietrza. Urządzenie może również chronić strefę podejścia, a także realizować funkcję Pet - odporność na ruch zwierząt domowych (do 20kg).

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	AOD-210
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik PIR, Czujnik MW
Montaż czujki	Zewnętrzny
Zalecana wysokość montażu	2,4m
Kąt widzenia	90°
Czas rozruchu	40s
Obszar detekcji	16m x 16m
Czas sygnalizacji alarmu	2s
Częstotliwość mikrofal	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta	Do 20kg
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	0,075mA
Maks. Pobór prądu	30mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-40°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	65 x 138 x 58 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	III
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł