

Bezprzewodowa kurtynowa czujka ruchu

ACD-220



Bezprzewodowa czujka ACD-220 wykrywa ruch w chronionym obszarze. Obszar detekcji ma postać kurtyny, dlatego czujka może być elementem ochrony obwodowej. ACD 220 przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Urządzenie pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2. Obsługiwana jest przez: kontroler ACU-220/ACU-280 z wersją oprogramowania 6.03 (lub nowszą), retransmitter ARU-200.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ACD-220
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik PIR
Montaż czujki	Wewnętrzny
Kąt widzenia	15°
Czas rozruchu	5s
Obszar detekcji	5m x 1m
Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Pobór prądu w stanie gotowości	0,07mA
Maks. Pobór prądu	15mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	62 x 137 x 42 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł