

Switch zarządzalny PoE 24+2 SFP

SPEM024B-2F



SPEM024B-2F jest wyspecjalizowanym, zarządzalnym switchem warstwy 2 do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 24 porty PoE o przepustowości 10/100/1000 Mbps oraz 2 porty SFP uplink o przepustowości 1Gbps. Switch SPEM024B-2F oferuje pięć trybów pracy: domyślny, VLAN, rozszerzony, AI PoE oraz QoS, których wybór następuje za pośrednictwem przełącznika znajdującego się na panelu przednim. Urządzenie posiada panel zarządzania dostępny przez przeglądarkę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPEM024B-2F
PORTY	
Ilość portów PoE	24

Ilość portów SFP	2
Ilość portów priorytetowych	8
Ilość portów VLAN	24
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	1000 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3i, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	23.8 Mpps
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 250W
Standard PoE	End-span 1/2(+), 3/6(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 1000Mbps, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami, 1Gbps na portach SFP
Tryb V-LAN	Do 100m na każdym porcie PoE przy 1000Mbps, 1Gbps na portach SFP, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów SFP
Tryb Extend	Do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, 1Gbps na portach nr 9 i wyższych, 1Gbps na portach SFP, komunikacja tylko za pośrednictwem portów nr 9 i wyższych oraz SFP
Tryb QoS	Ustawia priorytet transmisji danych wideo względem innych danych.
Tryb AI PoE	Wykrywa nieprawidłowo pracujące urządzenie PoE i automatycznie je restartuje.
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	110 – 240 VAC
Zasilacz	Wbudowany
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność otoczenia	10 ÷ 90%
Wentylator	Tak
Wymiary	440 x 180 x 44mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, uchwyty Rack
POZOSTAŁE	
Waga netto	2,6 kg
KGO	0,75 zł