Kamera 8MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-65M3AL



- 8 MP (3840x2160)
- Obiektyw 2,8 mm
- Oświetlacz do 25m
- Menu OSD, 2D DNR, DWDR, AWB, BLC
- Audio poprzez kabel koncentryczny
- Wbudowany mikrofon
- Oświetlacz LED
- Metal

© INTERNEC 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wygenerowania pliku: 18.05.2023. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i8-65M3AL
KAMERA	
Rozdzielczość	8 MP
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Tryby pracy	TVI, CVI, AHD, CVBS
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2.5” CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	3840 x 2160 px
Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 5MP 12.5kl/s, 4MP 15kl/s, 8MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 8MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s	2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s, 4MP 25fps, 4MP 30fps, 5MP 20fps, 4MP 15kl/s, 5MP 12.5kl/s, 8MP 15kl/s
CVBS	PAL, NTFS
Domyślna rozdzielczość	5 MP
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Lustro, obrót 180°
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, DWDR, BLC, AWB
Funkcja dzień/noc	AUTO, BW, KOLOR
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, inne
Menu OSD	Tak
Funkcje joysticka	Przełącznik trybu wideo, menu OSD
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	Światło białe
Zasięg oświetlacza LED (do)	25 m

© INTERNEC 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data wygenerowania pliku: 18.05.2023. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl

Funkcje oświetlacza	Smart LED
Temperatura światła białego	4000 K
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	8,4 W
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	70 x 67,5 x 169 mm
Elementy w zestawie	Kołki montażowe, klucz imbusowy
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,397 kg
KGO	0,12 zł

© INTERNEC 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Data wygenerowania pliku: 18.05.2023. Specyfikacja może ulec zmianie. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl