


Płyta główna centrali Satel

Integra 64



Zaawansowane urządzenia, takie jak centrale z serii INTEGRA i INTEGRA Plus, oprócz swojej podstawowej funkcji, czyli wykrywania i informowania o wtargnięciu intruza, potrafią w znacznie szerszym znaczeniu zapewnić bezpieczeństwo w budynkach mieszkalnych, oraz zadbać o komfort codziennego życia poprzez realizację podstaw automatyki domowej. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb – od niewielkich systemów, po rozległe instalacje. Dużym atutem central INTEGRA są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami – GSM oraz TCP/IP.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Integra 64
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	16
Maks. ilość wejść	64
Ilość wyjść	16
Maks. Ilość wyjść	64
Wyjścia zasilające	2
Magistrale komunikacyjne	1+2
Manipulatory	8
Ekspandery	64
Partycje	8
Strefy	32
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Po podłączeniu kontrolera ACU-220 lub ACU-280
Nr. telefonów do powiadamiania	16
Komunikaty głosowe	16
Komunikaty tekstowe	64
Użytkownicy + Administratorzy	192+8
Timery	64
Pamięć zdarzeń	5887
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	20 V AC
Zalecany transformator	60VA
Pobór prądu w stanie gotowości	149mA
Maks. Pobór prądu	337mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11V ±10%
Napięcie odcięcia akumulatora	10,5V ±10%
Prąd ładowania akumulatora	0.5/1A
Prąd wyjściowy zasilacza	3A
Napięcie wyjściowe zasilacza	10,5V ~ 14V DC

Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych	3A
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	50mA
Obciążalność wyjścia + KPD	2,5A
Obciążalność wyjścia + EX	2,5A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	264 x 134 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,33 kg
KGO	0,1 zł