

Zestaw centrali alarmowej

Versa Plus



Centrala alarmowa VERSA Plus przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie instalacji przewodowej lub bezprzewodowej. VERSA Plus integruje moduły: ethernetowy, komórkowy GSM/GPRS, dialer PSTN, głosowy oraz akustycznej weryfikacji alarmu. Dzięki temu centrala umożliwia komunikację kilkoma niezależnymi kanałami (Ethernet, sieć komórkowa, PSTN), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Versa Plus
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	4
Maks. ilość wejść	30
Ilość wyjść	5
Maks. Ilość wyjść	12
Wyjścia zasilające	3
Magistrale komunikacyjne	1
Manipulatory	6
Ekspandery	11
Strefy	2
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Po podłączeniu kontrolera ACU-220, ACU-280 lub VERSA-MCU
Nr. telefonów do powiadamiania	8
Komunikaty głosowe	16
Komunikaty tekstowe	64
Użytkownicy + Administratorzy	30
Timery	4
Pamięć zdarzeń	2047
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	18V AC
Zalecany transformator	40VA
Pobór prądu w stanie gotowości	120mA
Maks. Pobór prądu	200mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11V ±10%
Napięcie odcięcia akumulatora	10,5V ±10%
Prąd ładowania akumulatora	0.8A
Prąd wyjściowy zasilacza	2A
Napięcie wyjściowe zasilacza	10,5V ~ 14V DC
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych	1,1A

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	50mA
Obciążalność wyjścia + KPD	0,5A
Obciążalność wyjścia + AUX	0,5A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Płyta główna : 173x105mm Wymiary obudowy: 266x286x100mm
Elementy w zestawie	Antena : ANT-LTE-I, Obudowa : OPU 4P, płyta główna centrali
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	1 kg
KGO	0,29 zł