

Zestaw centrali alarmowej

Perfecta 32-WRL LTE SET - A



Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów. System bazujący na centrali z serii PERFECTA charakteryzuje się szybkim montażem, prostą konfiguracją oraz łatwą i intuicyjną obsługą. Centrale posiadają zintegrowany moduł powiadamiania głosowego z możliwością zdefiniowania 16 komunikatów. Na płycie centrali znajduje się także moduł GSM/GPRS obsługujący transmisję danych w technologii LTE. Zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz daje możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu bezprzewodowo.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	Perfecta 32-WRL LTE SET - A
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	8
Maks. ilość wejść	32
Ilość wyjść	4
Maks. Ilość wyjść	16
Wyjścia zasilające	2
Magistrale komunikacyjne	1
Manipulatory	4
Ekspandery	2
Strefy	2
Obsługa urządzeń bezprzewodowych	Dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi w paśmie 433 MHz
Nr. telefonów do powiadamiania	8
Komunikaty głosowe	16
Użytkownicy + Administratorzy	15
Timery	8
Pamięć zdarzeń	3584
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	18V AC
Zalecany transformator	40VA
Pobór prądu w stanie gotowości	240mA
Maks. Pobór prądu	630mA
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11V ±10%
Napięcie odcięcia akumulatora	10,5V ±10%
Prąd ładowania akumulatora	0.5A
Prąd wyjściowy zasilacza	2A
Napięcie wyjściowe zasilacza	10,5V ~ 14V DC
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych	1A

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	25mA
Obciążalność wyjścia + KPD	0,5A
Obciążalność wyjścia + AUX	0,5A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	Obudowa: 266 x 286 x 100 mm Płyta główna: 160 x 68 mm
Elementy w zestawie	Antena : ANT-LTE-I, Obudowa : OPU 4P, płyta główna centrali
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,09 kg
KGO	0,03 zł