

## Zasilacz buforowy

### APS-412



APS-412 to zaawansowany zasilacz buforowy spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 2 określone normą EN 50131-3. Jego wydajność prądowa wynosi 4 A: 3 A do zasilania urządzeń + 1 A dla ładowania akumulatora. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników pracujących na napięciu 12 V DC.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Model                                  | APS-412                            |
| PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN             |                                    |
| Napięcie zasilania                     | 230 V AC                           |
| Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora | 11,5V ±10%                         |
| Napięcie odciążenia akumulatora        | 10,5V ±10%                         |
| Prąd ładowania akumulatora             | 0.5/1A                             |
| Prąd wyjściowy zasilacza               | 4A                                 |
| Sprawność                              | 88%                                |
| Zabezpieczenia                         | Przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe |
| Praca buforowa                         | Tak                                |
| OGÓLNE                                 |                                    |
| Temperatura pracy                      | -10°C ÷ 55°C                       |
| Wymiary                                | 77 x 122 x 59 mm                   |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5        | II                                 |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131     | Grade 2                            |
| POZOSTAŁE                              |                                    |
| Waga netto                             | 0,306 kg                           |
| KGO                                    | 0,09 zł                            |