

Uniwersalny moduł monitorujący

GPRS-A LTE



GPRS-A LTE jest uniwersalnym modułem monitorującym, mogącym pracować autonomicznie lub w ramach systemu sygnalizacji włamania i napadu, a także systemów automatyki. W systemach alarmowych moduł ten może służyć do realizacji monitoringu, współpracując z dowolną centralą alarmową. W tym celu podłącza się go do dialera centrali lub jej odpowiednio skonfigurowanych wyjść. Urządzenie posiada 4 programowalne wyjścia, którymi można sterować zdalnie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	GPRS-A LTE
PARAMETRY CENTRALI/MODUŁU	
Ilość wejść	8
Ilość wyjść	4
Nr. telefonów do powiadamiania	8
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	60mA
Maks. Pobór prądu	400mA
Obciążalność wyjść typu OC	50 mA
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne)	1 A / 30 V DC
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	83 x 65 x 23 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,112 kg
KGO	0,03 zł