

Bezprzewodowy manipulator do central z serii PERFECTA PRF-LCD-WRL



PRF-LCD-WRL to bezprzewodowy manipulator służący do codziennej obsługi central PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i PERFECTA-IP 32-WRL. Szyfrowana komunikacja z centralą odbywa się dwukierunkowo, w paśmie 433 MHz. Klawiatura, oprócz klawiszy numerycznych, posiada także przyciski umożliwiające szybkie włączanie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego, pełnego) i wywoływanie trzech alarmów: napad, pożar, pomoc.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	PRF-LCD-WRL
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie stref i systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Transmisja	Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	Bateria 2 x CR123A 3V, 5V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	0,004mA
Maks. Pobór prądu	55mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	139 x 124 x 22 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,28 kg
KGO	0,08 zł