

Manipulator do central z serii INTEGRA

INT-KLCD-BL



Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów INTEGRA. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-KLCD-BL
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	2
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	17mA
Maks. Pobór prądu	101mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	140 x 126 x 26 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,3 kg
KGO	0,09 zł