

## Manipulator INT-KLCDL-GR do central z serii INTEGRA

### INT-KLCDL-GR



Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów INTEGRA. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-KLCDL-GR
<b>PARAMETRY MANIPULATORÓW</b>	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	2
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
<b>PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN</b>	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	61mA
Maks. Pobór prądu	147mA
<b>OGÓLNE</b>	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	145 x 115 x 26 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
<b>POZOSTAŁE</b>	
Waga netto	0,3 kg
KGO	0,09 zł