

Manipulator INT-KLFR-W do central z serii INTEGRA

INT-KLFR-W



Manipulator INT-KLFR opracowany został z myślą o użytkownikach preferujących tradycyjny interfejs obsługi systemu alarmowego, ale oczekujący rozwiązań atrakcyjnych pod względem wzornictwa. Ponadto, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-KLFR-W
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	LCD - 2x16 znaków z podświetleniem
Diody LED	Informujące o stanie systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	2
Czytnik kart zbliżeniowych	UNIQUE EM 125 kHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	60mA
Maks. Pobór prądu	110mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	145 x 143 x 25 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,3 kg
KGO	0,09 zł