

Wewnętrzny sygnalizator optyczny

SOW-300 R



SOW-300 R to sygnalizator optyczny przeznaczony do montażu wewnątrz budynków. Do wyboru dostępny jest jeden z czterech rodzajów sygnalizacji realizowanej przez zespół superjasnych diod LED (ciągłe świecenie, szybkie miganie, wolne miganie oraz dwa błyski, po których następuje sekundowa przerwa). Dzięki owalnej obudowie SOW-300 R nadaje się zarówno do montażu ściennego, jak i sufitowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Model | SOW-300 R |
| PARAMETRY SYGNALIZATORÓW | |
| Sygnalizacja optyczna | Super jasne diody LED |
| PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN | |
| Napięcie zasilania | 12V DC |
| Maks. Pobór prądu | 44mA |
| OGÓLNE | |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ 55°C |
| Wymiary | ø97 x 37 mm |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5 | II |
| Ochrona sabotażowa przed | Otwarciem |
| POZOSTAŁE | |
| Waga netto | 0,05 kg |
| KGO | 0,01 zł |