

Klawiatura strefowa INT-S-BL do central z serii INTEGRA INT-S-BL



Klawiatura strefowa przeznaczona jest do prostej obsługi pojedynczej strefy systemu INTEGRA, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w systemach gdzie pojedyncze strefy stanowią odrębne funkcjonalnie podsystemy. Klawiatura posiada przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną oraz wejście do kontroli stanu drzwi.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-S-BL
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Diody LED	Informujące o stanie strefy
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	1
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	40mA
Maks. Pobór prądu	75mA
Obciążalność wyjść przekaźnikowych (obciążenie rezystancyjne)	2A
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	80 x 127 x 24 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,11 kg
KGO	0,03 zł