

## Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

SP-6500 R



Sygnalizator SP-6500 jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym, w pełni zgodnym z normami serii EN50131 dzięki technologii zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska.

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Model                              | SP-6500 R                          |
| PARAMETRY SYGNALIZATORÓW           |                                    |
| Sygnalizacja akustyczna            | Przetwornik piezoelektryczny       |
| Sygnalizacja optyczna              | Diody LED                          |
| Wewnętrzna osłona                  | Metalowa                           |
| Awaryjne źródło zasilania          | Opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah |
| PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN         |                                    |
| Stopień zabezpieczenia wg EN 50131 | Grade 2                            |
| Napięcie zasilania                 | 12V DC                             |
| Natężenie dźwięku                  | 120dB                              |
| OGÓLNE                             |                                    |
| Temperatura pracy                  | -25°C ÷ 70°C                       |
| Wymiary                            | 230 x 230 x 65 mm                  |
| Klasa środowiskowa wg EN50130-5    | IV                                 |
| Ochrona sabotażowa przed           | Oderwaniem od podłoża, Otwarciem   |
| POZOSTAŁE                          |                                    |
| Waga netto                         | 1,16 kg                            |
| KGO                                | 0,34 zł                            |