

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła

ASD-200



ASD-200 to urządzenie, które umożliwia wykrycie wczesnych symptomów pożaru. Pracuje w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX2/ABAX. W ABAX2 komunikacja radiowa jest szyfrowana w standardzie AES. Czujka wyposażona jest w fotoelektryczny czujnik dymu widzialnego umieszczony w specjalnej komorze pomiarowej, której unikalna konstrukcja zapewnia dużą czułość. Precyzyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed dostaniem się do jej wnętrza części zabrudzeń oraz małych owadów. ASD-200 posiada także czujnik termiczny reagujący na przekroczenie progu lub nagły wzrost temperatury.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ASD-200
PARAMETRY CZUJEK	
Typ czujnika	Czujnik dymu i ciepła
Montaż czujki	Wewnętrzny
Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Pobór prądu w stanie gotowości	0,03mA
Maks. Pobór prądu	50mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	0°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	ø108 x 54 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,1 kg
KGO	0,03 zł