

Manipulator z ekranem dotykowym INT-TSH2-W

INT-TSH2-W



Manipulator INT-TSH2 służy do obsługi i programowania central INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA i PERFECTA 64 M. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób oczekujących wygody podczas codziennego sterowania systemem alarmowym oraz elementami automatyki budynkowej - także systemu KNX. Połączenie niewielkich rozmiarów oraz uniwersalnego wzornictwa sprawia, że urządzenie to doskonale wpisuje się zarówno w nowocześnie, jak i tradycyjnie urządzone wnętrza.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-TSH2-W
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	Ekran dotykowy 7"
Funkcje	szklany ekran dotykowy z obsługą gestów, rozdzielczość 1024x600, interfejs graficzny - do 24 ekranów dodatkowych, widżety umożliwiające sterowanie systemem alarmowym, sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO, funkcja fotoramki, wskaźniki bieżącego stanu systemu umieszczone na pasku statusu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	2
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	350mA
Maks. Pobór prądu	450mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	196 x 129 x 22 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,3 kg
KGO	0,09 zł