

Manipulator z klawiaturą dotykową INT-KSG2R-W

INT-KSG2R-W



Manipulator z klawiaturą dotykową INT-KSG2R służy do obsługi i programowania central z serii INTEGRA i INTEGRA Plus, a także centrali PERFECTA 64 M. Jest to urządzenie przeznaczone dla osób ceniących atrakcyjny design, jednocześnie chcących obsługiwać system alarmowy oraz elementy automatyki budynkowej w sposób znany z tradycyjnych manipulatorów klawiszowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	INT-KSG2R-W
PARAMETRY MANIPULATORÓW	
Wyświetlacz	Duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem
Funkcje	sterowanie systemem przy pomocy poleceń MAKRO, obsługa gestu przesuwania (poruszanie się po menu), konfigurowalny wygaszacz z możliwością wyświetlania zegara, daty, stanów elementów systemu (stref, wejść, wyjść), temperatur
Diody LED	Informujące o stanie systemu
Alarmy wywołane z manipulatora	Pomoc, Pożar, Napad
Wejścia alarmowe	2
Czytnik kart zbliżeniowych	Brak
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 2
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór prądu w stanie gotowości	135mA
Maks. Pobór prądu	156mA
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	132 x 129 x 17 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Ochrona sabotażowa przed	Oderwaniem od podłoża, Otwarciem
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,224 kg
KGO	0,06 zł