

Obudowa OMI-5

OMI-5



OMI-5 to wytrzymała metalowa obudowa natynkowa, która została zaprojektowana z myślą o montażu central, modułów i ekspanderów SATEL w różnych konfiguracjach. Obudowa spełnia wymogi Grade 3 określone normą EN 50131. Obudowa posiada miejsce na akumulator 17 Ah. Zintegrowana szyna DIN umożliwia szybki montaż m.in. zasilaczy APS-612 lub APS-412. Można także użyć akcesoryjnej szyny OMI-5 DIN oraz zestawu plastikowych wkładek i słupków OMI-5 PI, co dodatkowo ułatwia montaż central i modułów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	OMI-5
OBUDOWY SSWIN	
Zabezpieczenie antysabotażowe	Przed otwarciem pokrywy, Przed oderwaniem od ściany
Miejsce na akumulator	7Ah, 17Ah
Zasilacz	Możliwy montaż zasilacza APS-412, APS-612.
Montaż	Natynkowy
Materiał wykonania	Metal
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
OGÓLNE	
Wymiary	328 x 406 x 120 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	4,018 kg
KGO	1,17 zł