

Kamera IP 4MP

i5-YC73240-IRZ



- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- motozoom, autofocus
- kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- 2 diody LED w technologii black glass
- wielostrefowa detekcja ruchu z opcją dynamicznej analizy
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 256GB)
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	i5-YC73240-IRZ
KAMERA	
Przeznaczenie	Wewnętrz, zewnętrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/3" progressive scan CMOS
Regulacja modułu	3D
OBIEKTYW	
Typ obiektywu	Zmiennooogniskowy
Automatyka obiektywu	Motozoom, autofocus
Ogniskowa	2,8 ÷ 12 mm
Kąt widzenia	91° ÷ 27°
Jasność obiektywu	F1.6
Minimalne oświetlenie	0.01Lux (F1.6, AGC ON) 0lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/20s ÷ 1/100,000s
Zwolniona migawka	Tak
KODOWANIE	
Obsługiwane kodeki wideo	H.265, H.264, MJPEG
Strumień główny	H.265, H.264, MJPEG
Strumień pomocniczy	H.265, H.264, MJPEG
Trzeci strumień	H.265, H.264, MJPEG
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base i Main)
Strumień bitowy wideo	128 Kbps ÷ 16 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 2 obszary dla strumienia głównego
OBRAZ	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	2592 x 1520 px
Ustawienia obrazu	Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego
Rozdzielczości strumienia głównego	50Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 × 1080) 60Hz: 20fps (2592x1520, 2560x1440, 2048x1520, 1920 × 1080)

Rozdzielczości strumienia pomocniczego	50Hz: 20fps (1280×720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288) 60Hz: 20fps (1280×720, 704x576, 640x360, 704x288, 352x288)
Rozdzielczości strumienia trzeciego	50Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) 60Hz: 20fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288)
INTERFEJS	
Język menu	PL, EN, DE, inne
Przycisk reset	Nie
Oprogramowanie narzędziowe	I5-Y Searcher
Oprogramowanie klient PC	I5-Y VMS
Oprogramowanie mobilne	I5-Y MVS
Przeglądarki	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
ZAPIS	
Obsługa kart SD	Do 256GB
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy
Zdjęcia	Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP, wyzwalanie zdarzeniem
SIEĆ	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	35
Protokoły	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, QoS, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Zgodne systemy	ONVIF, ISAPI, SDK
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP
ANALITYKA	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki, wtargnięcie w obszar
Detekcja ruchu	Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowaną oddzielnie czułością.
Alarmy	Detekcja ruchu, wtargnięcie, sabotaż wideo, detekcja sylwetki
Reakcje alarmowe	Wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/SD, powiadomienie do i5-Y MVS
OŚWIETLACZ	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	15 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	12 VDC

Standard PoE	802.3af
Zasilanie	6,5W
Materiał obudowy	Metal
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Wilgotność otoczenia	Max. 90% (nieskondensowana)
Wymiary	244 mm x 96 mm x 76 mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, dławik
Karta odnosi się do FW wersja	IPC_D1202-B0005P20D1809C18
Najnowsza wersja FW	IPC_D1202-B0007P61D1904C75
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,94 kg
KGO	0,27 zł

