

Obudowa

OPU-3 P



OPU-3 P to wytrzymała obudowa natynkowa, wykonana z polistyrenu w kolorze białym. Uniwersalny charakter oraz obszerne wymiary obudowy umożliwiają montaż w jej wnętrzu central alarmowych, modułów ich rozszerzeń, modułów komunikacyjnych, kontrolerów i wielu innych urządzeń. Zastosowanie specjalnych demontowanych paneli montażowych dodatkowo ułatwia instalację i konserwację elementów systemu. Obudowa posiada miejsce do montażu transformatorów sieciowych 40 lub 60 VA, pomieścić może także akumulator podtrzymujący 12 V o pojemności 7 lub 17 Ah. Nie blokuje ani nie osłabia sygnału radiowego, dzięki czemu w jej wnętrzu mogą być umieszczane urządzenia bezprzewodowe wraz z antenami.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	OPU-3 P
OBUDOWY SSWIN	
Zabezpieczenie antysabotażowe	Przed otwarciem pokrywy, Przed oderwaniem od ściany
Miejsce na akumulator	7Ah, 17Ah
Zasilacz	Możliwość montażu transformatora 40VA, 60 VA lub zasilacza APS-412 w miejscu transformatora
Montaż	Natynkowy
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
OGÓLNE	
Wymiary	324 x 382 x 108 mm
POZOSTAŁE	
Waga netto	1,85 kg
KGO	0,54 zł