

Zasilacz buforowy

APS-612



APS-612 to zaawansowany zasilacz buforowy spełniający wysokie wymagania bezpieczeństwa Grade 3 określone normą EN 50131-3. Jego wydajność prądowa wynosi 6 A: 3 A do zasilania urządzeń + 3 A dla ładowania akumulatora. Przeznaczony jest do zasilania odbiorników pracujących na napięciu 12 V DC.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	APS-612
PARAMETRY TECHNICZNE SSWIN	
Napięcie zasilania	195 - 265 V AC
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora	11,5V ±10%
Napięcie odciążenia akumulatora	10,5V ±10%
Prąd ładowania akumulatora	1,5/3A
Prąd wyjściowy zasilacza	3A
Sprawność	90%
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe
Praca buforowa	Tak
OGÓLNE	
Temperatura pracy	-10°C ÷ 55°C
Wymiary	78 x 122 x 84 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Stopień zabezpieczenia wg EN 50131	Grade 3
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,525 kg
KGO	0,15 zł