

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-15G4



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 ÷ 12 mm
- Podświetlacz IR do 30 m
- Menu OSD, 3D DNR, DWDR, AWB, BLC, FLC
- Metal

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Model                           | i8-15G4   |
| <b>KAMERA</b>                   |   |
| Rozdzielczość                   | 2 MP  |
| Przeznaczenie                   | Wewnątrz, zewnątrz                                  |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                                 |
| Obudowa                         | Kopuła  |
| Przetwornik                     | 1/3" CMOS   |
| Regulacja modułu                | 3D  |
| <b>OBIEKTYW</b>                 |   |
| Typ obiektywu                   | Zmiennoogniskowy                                    |
| Ogniskowa                       | 2,8 ÷ 12 mm   |
| Kąt widzenia                    | 105° ÷ 33°  |
| Minimalne oświetlenie           | 0.01 Lux  |
| <b>OBRAZ</b>                    |   |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                                      |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| CVBS                            | PAL, NTFS   |
| Domyślna rozdzielczość          | 2 MP  |
| Ustawienia obrazu               | Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli |
| Funkcje                         | Lustro  |
| Funkcje poprawy obrazu          | 2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, FLC, AWB                 |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO, BW, KOLOR                                     |
| <b>INTERFEJS</b>                |   |
| Język menu                      | PL, EN, inne  |
| Menu OSD                        | Tak   |
| Funkcje joysticka               | Przełącznik trybu wideo, menu OSD                   |
| <b>OŚWIETLACZ</b>               |   |
| Wbudowany oświetlacz            | IR  |
| Zasięg oświetlacza IR (do)      | 30 m  |
| Funkcje oświetlacza             | AGC Auto Control                                    |

| OGÓLNE                |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Zasilanie AC/DC       | 12 VDC                          |
| Maksymalny pobór mocy | 9 W                             |
| Materiał obudowy      | Metal                           |
| Klasa szczelności     | IP67                            |
| Temperatura pracy     | -10°C ÷ 60°C                    |
| Wilgotność otoczenia  | Max. 95% (nieskondensowana)     |
| Wymiary               | Ø 120 × 98 mm                   |
| Elementy w zestawie   | Kołki montażowe, klucz imbusowy |
| POZOSTAŁE             |                                 |
| Waga netto            | 0,54 kg                         |
| KGO                   | 0,16 zł                         |