

Switch PoE 4+1

SPE114C



SPE114C jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 4 porty PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE), 1 port uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha) a także oferuje funkcję VLAN która może chronić przed niechcianym ruchem w sieci oraz rozszerzyć zasięg działania do 250m przy prędkości 10Mbps

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE114C
PORTY	
Ilość portów PoE	4
Ilość portów uplink	1
Ilość portów VLAN	4

Max prędkość	100 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	0.74 Mpps
Ochrona przepięciowa	2kV
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 60W
Standard PoE	Mid-span 4/5(+) 7/8(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb V-LAN	Do 250m na każdym porcie PoE przy 10Mbps, 100Mbps na portach uplink, odseparowane porty PoE, komunikacja tylko za pośrednictwem portów uplink
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	48 – 56 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	0°C ÷ 55°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ 70°C
Wilgotność otoczenia	0 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	115 x 78 x 27mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,24 kg
KGO	0,07 zł