

Switch PoE 8+1

SPE118H



SPE118H - jest wyspecjalizowanym, niezarządzalnym switchem do zastosowań wewnętrznych, zaprojektowanym do obsługi systemu monitoringu oraz innych systemów sieciowych. Zapewnia 8 portów PoE o przepustowości 10/100 Mbps (do podpięcia kamer PoE) oraz 1 port uplink (do podłączenia rejestratora, routera lub kolejnego switcha). Switch SPE118H oferuje dwa tryby pracy: domyślny oraz rozszerzony, których wybór następuje za pośrednictwem łatwo dostępnego przełącznika znajdującego się na panelu tylnym. SPE118H posiada dwa porty wysokiego priorytetu, które zapewniają priorytetową i płynną transmisję danych z kluczowych kamer monitoringu. Switch wyposażony jest w diodę informującą o przekroczeniu maksymalnego poboru mocy przez urządzenia podłączone do portów PoE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	SPE118H
PORTY	

Ilość portów PoE	8
Ilość portów uplink	1
Ilość portów priorytetowych	2
Ilość portów Extend	8
Max prędkość	100 Mbps
STANDARD	
Standard transmisji	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Typ transmisji	Store-and-Forward
Standard PoE	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at
Wskaźnik przekazywania pakietów	1.339 Mpps
Ochrona przepięciowa	6kV
POE	
Moc na port	≤ 30W
Moc całkowita	≤ 60W
Standard PoE	1/2 3/6 (automatyczna polaryzacja), Mid-span 4/5(+) 7/8(-)
TRYBY PRACY	
Tryb Standard	Do 100m na każdym porcie PoE przy 100Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
Tryb Extend	Do 250m na portach 1-8 przy 10Mbps, 100Mbps na portach uplink, zapewniona komunikacja pomiędzy wszystkimi portami
OGÓLNE	
Zasilanie AC/DC	48 – 56 VDC
Zasilacz	Zewnętrzny
Temperatura pracy	0°C ÷ 50°C
Wilgotność otoczenia	5 ÷ 95%
Wentylator	Nie
Wymiary	170 x 27,6 x 93,1mm
Elementy w zestawie	Przewód zasilający, zasilacz DC
POZOSTAŁE	
Waga netto	0,33 kg
KGO	0,1 zł