

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

i8-22G2



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8mm
- Podświetlacz IR do 20m
- Menu OSD, 2D DNR, 3D DNR, DWDR
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- IP30

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Model                           | i8-22G2                               |
| <b>KAMERA</b>                   |                                       |
| Rozdzielczość                   | 2 MP                                  |
| Przeznaczenie                   | Wewnętrz                              |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                   |
| Obudowa                         | Kopuła                                |
| Przetwornik                     | 1/2.9" CMOS                           |
| Regulacja modułu                | 3D                                    |
| <b>OBIEKTYW</b>                 |                                       |
| Typ obiektywu                   | Stałoogniskowy                        |
| Automatyka obiektywu            | Brak                                  |
| Ogniskowa                       | 2,8 mm                                |
| Kąt widzenia                    | 100°                                  |
| Jasność obiektywu               | F1.2                                  |
| Minimalne oświetlenie           | 0.01 Lux                              |
| Elektroniczna migawka           | PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s                |
| <b>OBRAZ</b>                    |                                       |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                        |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 2MP 25kl/s                            |
| Domyślna rozdzielczość          | 2 MP                                  |
| Ustawienia obrazu               | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość |
| Funkcje poprawy obrazu          | 2D DNR, 3D DNR, DWDR                  |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO, BW, KOLOR                       |
| <b>INTERFEJS</b>                |                                       |
| Język menu                      | PL, EN, RUS, inne                     |
| Menu OSD                        | Tak                                   |
| Funkcje joysticka               | Przełącznik trybu wideo               |
| <b>OŚWIETLACZ</b>               |                                       |
| Wbudowany oświetlacz            | IR                                    |
| Zasięg oświetlacza (do)         | 20 m                                  |

| OGÓLNE                |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Zasilanie AC/DC       | 12 VDC                      |
| Maksymalny pobór mocy | 6 W                         |
| Materiał obudowy      | Tworzywo sztuczne           |
| Klasa szczelności     | IP30                        |
| Temperatura pracy     | -10°C ÷ 50°C                |
| Wilgotność otoczenia  | Max. 90% (nieskondensowana) |
| Wymiary               | 99 x 81 mm                  |
| Elementy w zestawie   | Kotki montażowe             |
| POZOSTAŁE             |                             |
| Waga netto            | 0,15 kg                     |
| KGO                   | 0,04 zł                     |