

## Kamera IP 8MP

i6.5-C55582-ILMSG 2.8



- wydajna kompresja wideo H.265/H264/Ultra H.265 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, WDR 120dB
- ALARMY INTELIGENTNE: przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie, wejście w obszar, wyjście z obszaru, wykrywanie audio
- detekcja twarzy, zliczanie osób, monitorowanie gęstości tłumu
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- wielostrefowa detekcja ruchu
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 256GB)
- wbudowany mikrofon
- możliwość zasilania przez PoE 802.3af lub 12V DC
- IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

|                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent/marka                    | INTERNEC                                                                                                                           |
| Model                              | i6.5-C55582-ILMSG 2.8                                                                                                              |
| KAMERA                             |                                                                                                                                    |
| Przeznaczenie                      | Wewnątrz, zewnątrz                                                                                                                 |
| Obudowa                            | Kopuła                                                                                                                             |
| Przetwornik                        | 1/2,7" Progressive Scan CMOS                                                                                                       |
| Regulacja modułu                   | 3D                                                                                                                                 |
| OBIEKTYW                           |                                                                                                                                    |
| Typ obiektywu                      | Stałoogniskowy                                                                                                                     |
| Ogniskowa                          | 2,8 mm                                                                                                                             |
| Kąt widzenia                       | 112°                                                                                                                               |
| Jasność obiektywu                  | F1.6                                                                                                                               |
| Minimalne oświetlenie              | 0.0025 Lux (F1.6, AGC ON)<br>0lux przy IR ON                                                                                       |
| Elektroniczna migawka              | 1s ÷ 1/100 000s                                                                                                                    |
| Zwolniona migawka                  | Tak                                                                                                                                |
| KODOWANIE                          |                                                                                                                                    |
| Obsługiwane kodeki wideo           | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                   |
| Strumień główny                    | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                   |
| Strumień pomocniczy                | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                   |
| Trzeci strumień                    | Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                   |
| Wersje kodeków                     | H.264 (profile: Base, Main, High)                                                                                                  |
| Strumień bitowy wideo              | 128 Kbps ÷ 16 Mbps                                                                                                                 |
| Dodatkowe funkcje kodera           | ROI: 8 obszarów dla strumienia głównego                                                                                            |
| OBRAZ                              |                                                                                                                                    |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu    | 3840 x 2160 px                                                                                                                     |
| Ustawienia obrazu                  | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli                                                                                |
| Funkcje                            | Przeciwmigotanie, lustro, tryb korytarzowy, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie, znak wodny, redukcja dystorsji |
| Funkcje poprawy obrazu             | 2D DNR, 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, ROI, defog                                                                                    |
| Funkcja dzień/noc                  | Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego                                                          |
| Rozdzielczości strumienia głównego | 50Hz: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728,, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)                                                        |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczości strumienia pomocniczego | 50Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 720x576, 704x288, 640x360, 352x288)                                                                                                                                                                     |
| Rozdzielczości strumienia trzeciego    | 50Hz: 30fps (720x576, 704x288, 640x360, 352x288)                                                                                                                                                                                          |
| <b>INTERFEJS</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Język menu                             | PL, EN, DE, RUS, inne                                                                                                                                                                                                                     |
| Funkcje audio                          | Wbudowany mikrofon, wbudowany głośnik                                                                                                                                                                                                     |
| Przycisk reset                         | Nie                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wi-Fi                                  | Nie                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oprogramowanie narzędziowe             | I6 Searcher                                                                                                                                                                                                                               |
| Oprogramowanie klient PC               | I6-VMS                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oprogramowanie mobilne                 | I6-MVS                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przeglądarki                           | Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+,<br>Plug-in wymagany: IE9+, Chrome 41 i poniżej, Firefox 52 i poniżej, Ograniczenia dla podglądu bez wtyczki: rozdzielczość poniżej 1080p 30fps, brak odtwarzania |
| <b>AUDIO</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompresja audio                        | G.711                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ustawienia dźwięku                     | Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ZAPIS</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obsługa kart SD                        | Do 256GB                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zapis sieciowy                         | ANR                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opcje zapisu                           | Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapełnienia nośnika, harmonogram ciągły lub alarmowy                                                                                                                                                    |
| Zdjęcia                                | Zrzut zdjęć na kartę pamięci/FTP, wyzwalanie harmonogramem lub zdarzeniem, sekwencyjny zrzut zdjęć                                                                                                                                        |
| <b>SIEĆ</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
| P2P                                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfejs komunikacyjny                | RJ45 10M / 100M Ethernet                                                                                                                                                                                                                  |
| Maks. ilość jednoczesnych połączeń     | 6                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protokoły                              | ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, NTP, RTP, RTCP, RTSP, SSL, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP                                                                                                                        |
| Zgodne systemy                         | Protokół własny, ONVIF                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezpieczeństwo                         | Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania                                                                                                                                  |
| <b>ANALITYKA</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analiza obrazu                         | Detekcja ruchu, detekcja twarzy, przekroczenie linii, wejście w obszar, wtargnięcie w obszar, wyjście z obszaru, wykrywanie audio                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                         | Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przekroczenie linii           | 4 linie z definiowalną czułością, kierunki AB, A->B, B->A, filtr: pojazd silnikowy, pojazd niesilnikowy, pieszy                                              |
| Wejście w obszar              | 4 obszary z definiowalną czułością, filtr: pojazd silnikowy, pojazd niesilnikowy, pieszy                                                                     |
| Wyjście z obszaru             | 4 obszary z definiowalną czułością, filtr: pojazd silnikowy, pojazd niesilnikowy, pieszy                                                                     |
| Wtargnięcie w obszar          | 4 obszary, definiowalna czułość i czas, filtr: pojazd silnikowy, pojazd niesilnikowy, pieszy                                                                 |
| Detekcja twarzy               | Definiowana wg harmonogramu, definiowalny obszar oraz czułość, dostępna po wyłączeniu pozostałych funkcji VCA i statystycznych                               |
| Statystyki                    | Zliczanie osób, monitorowanie gęstości tłumu, dostępne po wyłączeniu innych funkcji VCA i statystycznych                                                     |
| Zliczanie osób                | Zliczanie osób wchodzących lub wychodzących                                                                                                                  |
| Monitoring zagęszczenia tłumu | Trzy poziomy ilości osób w monitorowanej scenie                                                                                                              |
| Wykrywanie audio              | Nagły wzrost, nagły spadek, nagła zmiana, przekroczony próg                                                                                                  |
| Alarmy                        | Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wejście w obszar, wyjście z obszaru, wtargnięcie, pozostawiony przedmiot, detekcja twarzy, sabotaż wideo, wyjątek audio |
| Reakcje alarmowe              | Wyzwolenie nagrywania, wysłanie e-mail, zrzut zdjęcia na FTP/SD, powiadomienie do aplikacji mobilnej, komunikat głosowy, ostrzeżenie światłem białym         |
| Inne                          | Zbiornicze wyłączanie akcji alarmowych (rozbrajanie)                                                                                                         |
| <b>OŚWIETLACZ</b>             |                                                                                                                                                              |
| Wbudowany oświetlacz          | IR, światło białe                                                                                                                                            |
| Zasięg oświetlacza IR (do)    | 30 m                                                                                                                                                         |
| Zasięg oświetlacza LED (do)   | 30 m                                                                                                                                                         |
| Funkcje oświetlacza           | Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy, smart LED                                                              |
| Długość fali                  | 850 nm                                                                                                                                                       |
| <b>OGÓLNE</b>                 |                                                                                                                                                              |
| Zasilanie AC/DC               | 12 VDC                                                                                                                                                       |
| Standard PoE                  | 802.3af                                                                                                                                                      |
| Maksymalny pobór mocy         | 5 W                                                                                                                                                          |
| Materiał obudowy              | Metal                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności             | IP67                                                                                                                                                         |
| Temperatura pracy             | -30°C ÷ 60°C                                                                                                                                                 |
| Ochrona przeciwprzepięciowa   | 2kV                                                                                                                                                          |
| Wilgotność otoczenia          | Max. 95% (nieskondensowana)                                                                                                                                  |
| Wymiary                       | Ø110,5 x 94,1 mm                                                                                                                                             |

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Elementy w zestawie           | Kołki montażowe, dławik, klucz imbusowy |
| Karta odnosi się do FW wersja | GIPC-B6203.3.15.C02655.NB.210913        |
| Najnowsza wersja FW           | GIPC-B6203.9.7.C02645.NB.230927         |
| <b>POZOSTAŁE</b>              |                                         |
| Waga netto                    | 0,44 kg                                 |
| KGO                           | 0,13 zł                                 |

