

## Kamera IP 2MP WIFI Color Master EASY

i6.5-C84222-IMGW 2,8



- wbudowany interfejs WI-FI
- wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowaną jakością i strumieniem danych
- kodowanie dwustrumieniowe, drugi strumień np. do transmisji przez wolne łącza (Internet)
- czuły przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem
- cyfrowa redukcja szumów - 3D DNR, DWDR
- wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością programowego wyłączenia
- wielostrefowa detekcja ruchu
- ALARMY INTELIGENTNE: detekcja sylwetki
- gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128 GB)
- zasilanie 12V DC

## PARAMETRY TECHNICZNE

Producent/marka	INTERNEC
Model	i6.5-C84222-IMGW 2,8
<b>KAMERA</b>	
Przeznaczenie	Wewnątrz, zewnątrz
Obudowa	Bullet
Przetwornik	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Regulacja modułu	3D
<b>OBIEKTYW</b>	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Automatyka obiektywu	Brak
Ogniskowa	2,8 mm
Kąt widzenia	101,1°
Jasność obiektywu	F2.0
Minimalne oświetlenie	0.01 Lux (F2.0 AGC ON) 0 Lux przy IR ON
Elektroniczna migawka	1/25s ÷ 1/100,000s
Zwolniona migawka	Tak
<b>KODOWANIE</b>	
Obsługiwane kodeki wideo	Ultra H.265, H.265, H.264
Strumień główny	Ultra H.265, H.265, H.264
Strumień pomocniczy	Ultra H.265, H.265, H.264
Wersje kodeków	H.264 (profile: Base, Main, High)
Strumień bitowy wideo	128 Kbps ÷ 6 Mbps
Dodatkowe funkcje kodera	ROI: 8 obszarów dla strumienia głównego
<b>OBRAZ</b>	
Maksymalna rozdzielczość obrazu	1920 x 1080 px
Ustawienia obrazu	Nasylenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli
Funkcje	Przeciwmigotanie, lustro, maski prywatności, obrót 180°, własny tekst na obrazie
Funkcje poprawy obrazu	2D DNR, 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, ROI, defog
Funkcja dzień/noc	Filtr odcięcia podczerwieni IR cut, 4 poziomy przełączania automatycznego
Rozdzielczości strumienia głównego	60Hz: 30fps (1920x1080), 30fps (1280x720)

Rozdzielczości strumienia pomocniczego	60Hz: 30fps (640x360, 704x288, 352x288)
<b>INTERFEJS</b>	
Język menu	PL, EN, DE, UA, ESP, RUS
Funkcje audio	Wbudowany mikrofon
Przycisk reset	Tak
Wi-Fi	Tak
Oprogramowanie narzędziowe	I6 Searcher
Oprogramowanie klient PC	I6-VMS, i6.5-VMS
Oprogramowanie mobilne	I6-MVS
Przeglądarki	Plug-in wymagany: IE10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in nie wymagany: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
<b>AUDIO</b>	
Kompresja audio	G.711
Ustawienia dźwięku	Regulacja wzmocnienia, filtr szumów tła
<b>WI-FI</b>	
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Tryby pracy	Klient, punkt dostępowy
Antena	Zewnętrzna
Zabezpieczenia	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zasięg transmisji	Do 50m, zależny od warunków środowiskowych
<b>ZAPIS</b>	
Obsługa kart SD	Do 128GB
Zapis sieciowy	ANR, NAS
Opcje zapisu	Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapętnienia nośnika
<b>SIEĆ</b>	
P2P	Tak
Interfejs komunikacyjny	RJ45 10M / 100M Ethernet
Maks. ilość jednoczesnych połączeń	6
Protokoły	DDNS, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, NTP, RTSP, TCP/IP, UDP
Zgodne systemy	Protokół własny, ONVIF
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, możliwość definiowania użytkowników, filtr adresów IP, blokada nieuprawnionego logowania
<b>ANALITYKA</b>	
Analiza obrazu	Detekcja ruchu, detekcja sylwetki, wyjątek audio
Detekcja ruchu	Tryb 'siatka': 22x18 pól, czułość 0-100. Tryb 'obszar': 4 obszary z definiowalną czułością i wielkością obiektu

Detekcja sylwetki	1 obszar z definiowaną czułością
Wykrywanie audio	Nagły wzrost, nagły spadek, nagła zmiana, przekroczony próg
Alarmy	Detekcja ruchu, wyjątek audio, detekcja sylwetki
Reakcje alarmowe	Powiadomienie do aplikacji mobilnej
<b>OŚWIETLACZ</b>	
Wbudowany oświetlacz	IR
Zasięg oświetlacza IR (do)	30 m
Funkcje oświetlacza	Możliwość wyłączenia, smart IR, manualna regulacja mocy, automatyczna regulacja mocy
Długość fali	850 nm
<b>OGÓLNE</b>	
Zasilanie AC/DC	12 VDC
Maksymalny pobór mocy	3.7 W
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Odporność na uderzenia	Brak
Temperatura pracy	-30°C ÷ 60°C
Ochrona przeciwprzepięciowa	4kV
Wilgotność otoczenia	Max. 95% (nieskondensowana)
Wymiary	168 x 88 x 72mm
Elementy w zestawie	Kotki montażowe, zasilacz DC
Karta odnosi się do FW wersja	DIPC-B1226.7.6.C02623.231214
Najnowsza wersja FW	DIPC-B1226.7.6.C02623.231214
<b>POZOSTAŁE</b>	
Waga netto	0,284 kg
KGO	0,08 zł

